

# RECOMENDACIONES DE ACABADO PUERTAS DE INTERIOR

---

Para que la vida útil del producto se alargue es necesario que tenga presente las recomendaciones presentadas en este documento.

## Acabados de pintura

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones **si su puerta requiere de un acabado final**:

- Utilice guantes, gafas de seguridad y prepare sus materiales.
- Encuentre un lugar adecuado, bien iluminado, libre de polvo y que esté dentro de las condiciones climáticas adecuadas para dar el acabado final.
- Retire completamente los herrajes para el pintado de la puerta (bisagras y cerraduras).
- Prepare la superficie de la puerta limpiándola con un paño seco.
- Lije todas las caras de la puerta con un papel de lija de grano 220, no utilice un papel de grano mayor puesto que podría rayar el material.
- Use pintura acrílica o vinilos sin diluir para puertas prepintadas y selleadores, tintes y lacas para puertas en triplex. Interdoors no recomienda el uso de pintura altamente diluida en agua.
- Siga las instrucciones del fabricante de pintura para la aplicación de la pintura utilizando brocha o pistola.
- Al utilizar brocha evite goteos de pintura sobre la puerta y siga el sentido de dirección de las vetas de la madera.
- Si utiliza pistola, la puerta se debe pintar en posición horizontal con movimientos continuos.
- Para las puertas moldeadas empiece con las molduras y paneles, continúe con el cabezal y finalmente los laterales.
- Los seis lados deben quedar sellados para prevenir la absorción de la humedad.
- Recuerde que múltiples capas ligeras son mejores que una capa gruesa.
- Deje que la pintura se seque completamente antes de manipular la superficie o de aplicar una segunda capa.
- Al finalizar la aplicación de la pintura deje reposar la puerta durante al menos 12 horas.

## Cuidados

- Evite golpes fuertes que deterioren el material o dañen las bisagras.
- No utilice elementos cortopunzantes en la superficie.
- Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo periódicamente.
- Evite cualquier contacto permanente con fuentes de agua.
- Lubrique las bisagras periódicamente para evitar ruido y deterioro, utilice silicona o grafito.
- Conserve la apariencia evitando el contacto de la puerta con cemento, yeso, agua, pintura, adhesivos y ácidos.
- Evite la exposición prolongada del sol sobre la puerta, este produce el efecto de reseca o alterar los colores.
- No utilice jabones en polvo o en crema.